

## Selbstklebende Stanzteile

**Rostfreier Stahl, unlegierter Stahl, Messing und Aluminium.**

**Nach Kundenzeichnung gefertigte Produkte werden bei uns für verschiedene Anwendungsbereiche hergestellt. Je nach Untergrund und Anwendungsfall sind gegebenenfalls Versuche zur Haftung durchzuführen. Eine frühzeitige Abstimmung erleichtert die Vorauswahl geeigneter Klebebänder.**

### Variationen

Die Stanzteile können nach Werkstoffen und Materialdicken variieren. Schälbare Schichtbleche (M-Tech®L) gehören als ein spezielles Material zum Standardprogramm. Die Materialstärken selbstklebender Stanzteile reichen von mindestens 0,025 mm bis zu ca. 6 mm. Abweichende Stärken (0,01 mm oder höher als angegeben) sind per Anfrage abzugleichen.

Im Falle von Sondermaterialien, können beigestellte Materialien verarbeitet werden - oder es werden für die entsprechenden Bedarfe Sonderanfragen herangezogen.

### Abgrenzungen

Im Allgemeinen handelt es sich bei selbstklebenden Stanzteilen um keine Kunststoffstanzelemente. Diese sind zwar generell möglich, müssen aber gesondert angefragt werden.